

# DHL24-F600

Moniteur LCD 24" FHD



## Caractéristiques :

- Panneau LCD IPS à niveau industriel, adapté aux travaux continus étendus de 7 × 24
- Traitement numérique haute-fidélité offrant une vidéo éclatante.
- Temps de réponse rapide de 5 ms, sans image résiduelle
- Haut-parleur intégré
- La conception de la lunette ultra-étroite avec un angle de vision de 178°/178° amène votre vision plus ouverte



## Caractéristiques Techniques

### Modèle

Modèle	DHL24-F600
--------	------------

### Système

Diagonale	23,8" (16:9)
Résolution	1920 × 1080
Technologie LCD	IPS
Rétroéclairage	LED
Luminosité/Luminance (standard)	230 cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1000:1
Champ de Vision	178°/178° (vertical/horizontal)
Temps de Réponse	5 ms
Couleurs de l'affichage	16,7M
Taille du Trou Suspendu	100 × 75 mm

### Signaux

Entrée	Standard	HDMI×1, VGA(D-Sub)×1, Audio×1
	En option	-
Sortie	Standard	Haut-parleur ×1
	En option	-

### Général

Consommation (standard)	36 W
-------------------------	------

Consommation (veille)	≤ 0,5 W
Alimentation Électrique	De 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
Poids Net	3,0 kg
Dimensions (sans la base)	542,0 mm × 322,5 mm × 40,3 mm
Environnement de Travail	Température : De 0 à 50 °C
	Humidité : De 20 % à 90 %

## Accessoires

Standard	Câble HDMI, câble d'alimentation, piédestal
En option	Support de fixation suspendue

Dimensions (en mm)

